

KARTA GWARANCYJNA

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy DomBal. Firma gwarantuje niezawodne działanie i użytkowanie, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Jednocześnie przypominamy, że prawidłowa instalacja, użytkowanie oraz konserwacja zapewni bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Ogólne warunki gwarancji

1. Firma DomBal udziela niniejszych gwarancji prawidłowego funkcjonowania produktów, zgodnie z ich specyfikacją techniczno-eksploatacyjną opisaną w instrukcji obsługi.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie.
3. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w naszej firmie.
4. Podstawę do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest niniejsza karta wraz z dowodem zakupu lub z kartą specyfikacji.

Okres gwarancji

1. Firma DomBal udziela gwarancji na 24 miesiące od daty sprzedaży.
2. Gwarancja obejmuje: balie, piec oraz w zależności od wybranego modelu systemu hydromasażu, napowietrzania oraz filtr piaskowy.
3. Gwarancja wymaga wykonania przeglądu w celu ustalenia przyczyny usterki. Ujawnione wady produktu będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie, w konsultacji z Kupującym.
4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu lub kartą specyfikacji oraz niniejszej karty gwarancyjnej.
5. Zgłoszenie usterki następuje poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wyłączenia gwarancyjne

1. Produkty, które zostały zainstalowane niezgodnie z instrukcją.
2. Produkty, których kartę gwarancyjną lub dowód zakupu zniszczono lub zmieniono.
3. Uszkodzenia wynikające z: użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika oraz braku konserwacji.
4. Uszkodzenia wynikające z błędów użytkownika.
5. Uszkodzenia urządzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne wywołane, wywołane działaniem użytkownika, lub działaniem sił zewnętrznych i osób trzecich.
6. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością firmy DomBal.
7. Firma DomBal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadą tkwiącą w produkcie.
8. Firma DomBal w momencie przyjęcia produktu przez Kupującego nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu.
9. Wymiana bądź naprawa produktu następuje poprzez uznanie wady, oraz w stopniu jaki jest niezbędny do przywrócenia funkcjonalności.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

"DOM BAL" BABIN DARIUSZ
82-500 Rakowiec, ul. Piękna
NIP: 844-150-16-17
www.balie-dombal.pl
Tel: 607 924 718



INSTRUKCJA OBSŁUGI BALI

Ostrzeżenie: Nie wolno korzystać z bali bez zapoznania się z instrukcją. Odstępstwa od poniższych zapisów podejmujesz na własne ryzyko. Firma DomBal nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z bali.

CO TO JEST BALIA?

Łazienka japońska jest znana od stuleci na Pojezierzu Fińskim oraz w państwach wschodnich. W Polsce jej uroki nie zostały jeszcze w pełni odkryte. To wspaniały pretekst do spędzenia czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Idealna w upalne dni do ochłody i w zimowe popołudnia do rozgrzania ciała.

Ponadto bania wykazują, że ma korzystny wpływ na zdrowie. Oprócz ogólnej poprawy samopoczucia i rozluźnienia, stymuluje ciało, oczyszcza skórę. Pomaga także zwalczać problemy z cellulitem, tyłością i nieprawidłową przemianą materii. Ma pozytywny wpływ na pracę serca. Reguluje krążenie, reumatyzm, choroby stawów. Jest polecana dla ludzi którzy mają problemy z ciśnieniem i z układem dróg oddechowych. Wspomaga walkę na wielu polach od nerwic po niektóre choroby skóry. Długotrwałe użytkowanie sprawia że organizm jest zahartowany, a cera widocznie poprawiona.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

! Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność czy nie ma przeciwwskazań medycznych. Należy postępować zgodnie z zasadami korzystania z basenów i saun. Nie należy korzystać z bali: na czczo lub po zbyt obfitym posiłku, bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym lub fizycznym. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania, nie powinno się spożywać napojów alkoholowych. Nie należy korzystać z bali samemu. W balii za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 35-42°C. Czas korzystania z bali jest indywidualny dla każdego użytkownika. Należy zachować ostrożność. Podczas kąpieli w rozgrzanej balii występuje bardzo duża wilgotność a gęstość wody jest większa od powietrza, zatem oddziaływanie temperatury jest bardzo intensywne, więc spełnia ona również funkcje sauny i te kuracje nie powinny być łączone bezpośrednio.

Zasady techniczne i konserwacji:

! Zabrania się dotykania nagranych elementów metalowych gdyż może to grozić poparzeniem.

"DOM BAL" BABIN DARIUSZ
82-500 Rakowiec, ul. Piękna
NIP: 844-150-16-17
www.balie-dombal.pl
Tel: 607 924 718



Zewnętrzne instalacje elektryczne powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed wodą.

Podczas rozpalania pieca należy zachować najwyższą ostrożność. Nie należy pozostawiać pieca bez kontroli. Po zakończeniu użytkowania należy sprawdzić czy piec wygasł oraz sprawdzić czy nie ma zagrożenia pożarem.

1. Balia wykonana jest z drewna i jak inne produkty wykonane z tego materiału narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i pożar.
2. Balie należy napełniać wodą do 4/5, tak żeby woda nie wylewała się podczas wchodzenia do niej.
3. Balie powinny znajdować się na utwardzonym i równym podłożu oraz zostać odpowiednio wypoziomowane (lekki spad w kierunku korka).
4. Podczas korzystania z bali nie należy stawiać ani nadmiernie obciążać ławki, osłonach pieca ani na żadnych elementach które mogą w ten sposób ulec zniszczeniu.
5. Przed rozpaleniem pieca, należy upewnić się czy rurki doprowadzające wodę są całkowicie zalane wodą, w przeciwnym razie grozi zniszczeniem bani.
6. Piec musi być opalany drewnem, zaleca się używanie suchego drewna.
7. Podczas rozpalania pokrywa powinna być zamknięta aby umożliwić szybsze nagrzewanie bali.
8. Temperaturę regulują ustawienia kratki pieca, oraz mieszaniem wody lub włączeniem napowietrzania.
9. W każdym modelu bali podczas występowania mrozów, nieużytkowaną balię należy opróżnić z wody by nie zamarzła. Woda powinna zostać wylana całkowicie. Woda powinna być także wylana z przewodów i systemów hydromasażu i napowietrzania (poprzez włączenie systemów na 10 sekund w celu wychłapania uwięzionej wody). Jeżeli bania jest użytkowana w okresie mrozów należy wodę podgrzewać, by nie dopuścić do zamarznięcia.
10. By utrzymać higienę wody można stosować jedynie środki pochodzenia naturalnego- sole kąpielowe itp.
11. Zakazuje się z korzystania chemii basenowej w balii. Chemiczne odczynniki podgrzane mogą powodować problemy skórne i niszczyć wkład balii. Nie należy stosować, także chemii do wanny z olejkami, ze względu na możliwość zapchania tłuszczem systemów hydromasażu i napowietrzania.
12. Raz w roku lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania, należy wnętrze bali zabezpieczyć środkiem bakteriobójczym. Do konserwacji zewnętrznej

używa się impregnatów dedykowanych powierzchniom drewnianym, środki typu bejca z woskiem lub teflonem. Zewnętrzną powierzchnią balii można pomalować odpowiednią farbą do drewna z przeznaczeniem zewnętrznym.

13. Balia z zainstalowanymi dodatkami w postaci oświetlenia LED, systemu napowietrzania, systemu hydromasażu, filtra piaskowego wymaga połączenia do standardowego gniazdka.

14. System filtracji posiada własną instrukcję do której należy się bezwzględnie stosować.

15. Włączanie i wyłączanie systemów następuje poprzez naciśnięcie przycisku.

16. Należy pamiętać że w przypadku systemów napowietrzania oraz hydromasażu w wężyku łączącym wyłącznik sterownika z pompą może znajdować się woda którą należy niezwłocznie usunąć przez wydmuchiwanie.

Rekomendacje:

Chroń swoją balie przez częste malowanie odpowiednimi farbami nawierzchniowymi. Malowanie i konserwacje należy wykonywać wtedy gdy potrzebna jest konserwacja. Zaleca się wykonywać to nie rzadziej niż 1 raz do roku. Częstotliwość malowania uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Zaleca się zadaszenie bani, aby chronić ją przed nadmiernym nasłonecznieniem oraz ograniczyć wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Balia powinna być postawiona na utwardzonym podłożu. Zaleca się: płytę betonową, kostkę brukową, płytki chodnikowe, utwardzone szybko wysychające podłoże, tarasie lub wysypanych kamyczkach. Spadek terenu powinien być minimum 2cm na 1m co powoduje dobre odprowadzenie wody. Teren powinien być stabilny i przenosić obciążenie danego modelu balii.

Zasady użytkowania:

1. NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z BALI BEZ UPZEDNIEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ.
2. Weź prysznic, aby zmyć z ciała olejki itp.
3. Nagrzewanie ciała trwa około 15 minut, jednak czas nagrzewania jest kwestią indywidualną.
4. Po wyjściu z balii maksymalnie do możliwości ochłódź ciało. Można to zrobić poprzez wyjście na chłodne powietrze lub chłodną wodę.
5. Etapy powtarzamy kilka razy. Optymalna ilość sesji to 2-3.
6. Po zakończeniu kąpieli bardzo ważny jest odpoczynek oraz uzupełnienie płynów.

